

SERIE 400

# CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 450 CF



  
GROUPE UTAC CERAM

**CONFORME À LA NORME NF EN 1865**  
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. N°11/06083

## CARACTERISTIQUES

### Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 5 parties (Appui-tête, dossier, assise, jambes et pieds) réglable par vérins à blocage hydraulique à commande déportée ou bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds renforcée
- 1 matelas grand confort 5 parties, forme baquet bicolore, dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

### Options d'usine

- Couleur spécifique
- Couche amovible
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 9 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Double commande de vérin de dossier (droite et gauche) restriction sur manette à la tête
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 cm au lieu de 60 cm
- Kit de reprise de charge
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel

### Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 895

### Poids

- 45,5 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

### Normes

Conforme à la norme  
NF EN 1865

Testé et validé par 

selon la norme NF EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. n°11/06083



### Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants pour transfert latéral du patient
- Support spéciaux de tablette cardio (3 appuis) pour couche articulée
- Porte-bouteille O<sup>2</sup> 1m<sup>3</sup> (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe sous le dossier uniquement
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



**Vue des différentes positions d'utilisation :**



Position roulage /  
brancardage

Position béquille  
arrière repliée

Position intermédiaire 1  
Ht : 795 mm

Position intermédiaire 2  
Ht : 695 mm



Position intermédiaire 3  
Ht : 595 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée ↑

**Plan du brancard**

