

SERIE 400

# CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 430 CF M



  
GROUPE UTAC CERAM

**CONFORME À LA NORME NF EN 1865**  
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. N°14/03604

## CARACTERISTIQUES

### Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester blanc Ral 9660
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 3 parties (dossier, assise et jambes) réglable par tirants mécaniques
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds renforcée
- 1 matelas grand confort 5 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10 g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 55 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

### Options d'usine

- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Vérin de dossier (en lieu et place du tirant mécanique) avec manette de commande latérale
- Manette de commande de vérin du dossier derrière la tête
- Double commande de vérin de dossier (droite et gauche) – restriction sur manette à la tête
- Matelas super confort (plat épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Kit de reprise de charge
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel

### Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 845

### Poids

- 46,5 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

### Normes

Conforme à la norme  
NF EN 1865

Testé et validé par 

selon la norme NF EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. n°14/03604



## Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Porte-bouteille 0<sup>2</sup> 1m<sup>3</sup> (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe (sous le dossier uniquement)
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



**Vue des différentes positions d'utilisation :**



Position roulage /  
brancardage

Position béquille  
arrière repliée

Position intermédiaire 1  
Ht : 745 mm

Position intermédiaire 2  
Ht : 645 mm



Position intermédiaire 3  
Ht : 545 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée

**Plan du brancard**

