

SERIE 400

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 430 CF MV W&B

White&blue




GROUPE UTAC CERAM

CONFORME À LA NORME NF EN 1865
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. N°14/03604

CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester blanc Ral 9003
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 3 parties : relevé de dossier réglable par vérin à blocage hydraulique à commande déportée sur dossier (système breveté), assise, relevé de jambes réglable par tirant mécanique
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds renforcée
- 1 matelas confort 4 parties, plat, monocolore, bleu orage, épaisseur 8 cm
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10 g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 55 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

Options d'usine

- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Manette de commande de vérin du dossier derrière la tête
- Double commande de vérin de dossier (droite et gauche) – restriction sur manette à la tête
- Matelas super confort (plat épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Kit de reprise de charge
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel
- Couche articulée en 4 ou 5 parties

Dimensions en mm


- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 845

Poids

- 46,5 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

Normes

Conforme à la norme
NF EN 1865

Testé et validé par  UTAC CERAM

selon la norme NF EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. n°14/03604



Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Porte-bouteille 0² 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe (sous le dossier uniquement)
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



Vue des différentes positions d'utilisation :



Position roulage /
brancardage

Position béquille
arrière repliée

Position intermédiaire 1
Ht : 745 mm

Position intermédiaire 2
Ht : 645 mm



Position intermédiaire 3
Ht : 545 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée

Plan du brancard

